

Dotykový vlhkoměr analogový

Dodávané sady obsahují:

EasyLoc Basic – pouze přijímač (bez možnosti určení hloubky)

EasyLoc Rx – pouze přijímač (možnost určení hloubky)

Set RxTx

- vyhledávačku EasyLoc Rx
- generátor signálu EasyLoc Tx
- propojovací kabely
- podzemní hroty
- přenosný kufr

Set RxTx Plus

Stejně jako RxTx,
navíc generátor doplněn
frekvencí 8 kHz (výhoda ve městě)

Volitelné příslušenství:

- vysílací kleště (indukční kleště 100 mm)
pro indukční navázání signálu
ve volně ležících potrubích
- přípojovací sada kabelů k domu
pro vyhledání telefonních,
televizních a elektrických kabelů
vedoucích do budovy,
na kabelový rozvod, telefonní rozvod atd.
- sonda Flex GUK50-R,
kabel ze skleněných vláken
pro zjišťování nekovových
potrubních vedení, délka 50 m a 80 m
- sonda mini vysílač
pro vyhledávání nekovových vedení

Universální vlhkoměr pro kontaktní zjišťování vlhkosti
různých druhů stavebních materiálů (dřevo, beton). Vlhkost
indikuje pomocí LED diod v rozmezí od 7 do 35%.

- rozsah měření vlhkosti 7-35%
- napájení 2 × 1,5 AA
- váha (včetně baterií) cca. 100g

