

Hlukoměr Multi detektor

Hlukoměr FSM 130 / FSM130+

- hlukoměr pro rychlé měření hluku (v továrnách, kancelářích, školách, sálech atd.)
- hlukoměr měřící od 35 do 130 dB,
- přesnost při 94 dB je 1,5 dB
- AC/DC výstup,
- pracovní teplotní rozpětí 0 ~ +40°C,
- odpovídá standardní normě IEC651 typ 2
- u typu 130+ zabudovaná kalibrace a indikace překročení rozsahu měření



MULTI DETEKTOR 3 v 1

Slouží ke zjišťování kovů, elektrických vedení a dřevěných trámů ve zdech, konstrukcích stěn, stropů a podlah. Nalezení hledaného objektu signalizuje blikáním modré LED diody a akustickým signálem. Dvě úrovně citlivosti detekce. Automatická kalibrace.

Bezkontaktní teploměr FIRT 550 / 1000

- slouží k měření teploty nepřístupných, pohybujících se nebo rotujících povrchů stejně jako povrchů pod napětím
- bezkontaktně měří teplotu od -50 do +550°C
- přesnost ±2%
- třída laseru 2
- napájení 1 × 9 V baterie
- záměrný laserový červený bod usnadňuje cílení
- hmotnost 290 g

Dodávaný set obsahuje:

- FIRT 550/1000
- baterii 9 V
- pevné přenosné pouzdro
- návod v ČJ



Technická data	FIRT 550	FIRT 1000
• poměr D (vzdálenost) : S (velikost bodu)	12:1	50:1
• rozpětí měření teploty	-50 ~ +550°C	-50 ~ +1000°C
• průměr měřicího bodu na 0,5m	41 mm	10mm
• emisivita	0,95 (pevně daná)	0,1 -1
• záměrný laserový bod	ano	ano
• automatické uložení dat	ano	ano
• automatické vypnutí	ano	ano
• podsvětlený displej	ano	ano (min.-max.)
• Max., Min., DIV, AVG, Record	ne	ano
• High & low alarm	ne	ano
• indikátor vybití baterie	ano	ano
• doba odezvy pod 1 vteřinu, rozlišení:	0,1° do 200°C	1° nad 200°C
• přesnost:	±1,5% nebo ±2,0°C	
• váha	290 g	
• napájení	1 × 9 V	